



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Numéro de publication:

0 128 800
A1

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Numéro de dépôt: 84401054.8

Int. Cl.³: **G 02 B 7/26, H 04 B 9/00**

Date de dépôt: 22.05.84

Priorité: 10.08.83 FR 8309650

Demandeur: **SOCAPEX, 10 bis, quai Léon Blum,
F-92153 Suresnes (FR)**

Date de publication de la demande: 19.12.84
Bulletin 84/51


Inventeur: **Malinge, Jean-Louis, THOMSON-CSF
SCPI 173, bid Haussmann, F-75379 Paris Cedex 08 (FR)**

Etats contractants désignés: **DE GB IT**

Mandataire: **Vesin, Jacques et al, THOMSON-CSF
SCPI 173, Bid Haussmann, F-75379 Paris Cedex 08 (FR)**

Quadrupôle optique et multipôle comprenant de tels quadrupôles.

L'invention concerne un quadrupôle optique utilisable comme coupleur d'accès à un bus optique. Il comporte quatre branches (A, B, C, D) présentant chacune des moyens pour recevoir et/ou pour transmettre des rayons lumineux selon des faisceaux optiques, et un dispositif de renvoi (3) présentant deux états de fonctionnement, un premier état où il est réfléchissant et est susceptible de renvoyer la lumière entre une première (A) et une deuxième (B) branche d'une part, ainsi qu'entre une troisième (C) et une quatrième (D) branche d'autre part et un second état où il laisse passer la lumière entre la première (A) et la quatrième (D) branche d'une part, ainsi qu'entre la deuxième (B) et la troisième (C) d'autre part. Le dispositif de renvoi est un miroir (3) monté dans un support (1') mobile en rotation entre deux positions, la première correspondant audit premier état et dans lequel le miroir (3) est disposé à l'intersection (XX', YY') des axes des faisceaux optiques des branches (A, B, C, D) et la seconde correspondant au second état et dans laquelle le miroir (3) est en dehors du trajet des rayons lumineux.



EP 0 128 800 A1

QUADRIPOLE OPTIQUE ET MULTIPOLE COMPRENANT DE TELS QUADRIPOLES

La présente invention a pour objet un quadripôle optique et un multipôle comprenant de tels quadripôles.

Un coupleur d'accès à un bus série est un dispositif qui permet de prélever ou d'injecter un signal optique dans la ligne d'un système bus série. Le coupleur doit également garantir la fiabilité du bus série en cas de panne d'un terminal en isolant celui-ci.

Un quadripôle optique pouvant constituer un coupleur d'accès à un bus série et ne perturbant pas le fonctionnement du bus série en cas de panne de celui-ci a été décrit par le Demandeur dans la demande de brevet français 82.21403 déposée le 21 décembre 1982.

La présente invention a pour objet une variante avantageuse du coupleur d'accès décrit dans la demande précitée.

L'invention concerne ainsi un quadripôle optique caractérisé en ce qu'il comporte quatre branches présentant chacune des moyens pour recevoir et/ou pour transmettre des rayons lumineux et un dispositif de renvoi présentant deux états de fonctionnement, un premier état où il est réfléchissant et est susceptible de renvoyer la lumière entre une première et une deuxième branche d'une part, ainsi qu'entre une troisième et une quatrième branche d'autre part et un second état où il laisse passer la lumière entre la première et la quatrième branche d'une part, ainsi qu'entre la deuxième et la troisième d'autre part et en ce que le dispositif de renvoi est un miroir monté dans un support mobile en rotation entre deux positions la première correspondant audit premier état dans lequel le miroir est disposé à l'intersection des faisceaux optiques et la seconde correspondant au second état et dans laquelle le miroir est en dehors du trajet des rayons lumineux.

Les quatre branches peuvent être coplanaires et chaque branche former avec les branches adjacentes un angle de 90°.

Le support mobile en rotation est avantageusement cylindrique et est monté dans un alésage dont l'axe est décalé par rapport à l'intersection des faisceaux optiques.

Selon une variante, le quadripôle optique est caractérisé en ce
5 que la première branche est agencée pour recevoir des signaux lumineux porteurs d'informations d'une section amont d'une ligne optique de transmission de donnée, en ce que la deuxième branche est reliée à un détecteur pour détecter lesdits signaux lumineux, en ce que la troisième branche comporte un émetteur desdits signaux
10 lumineux relié électriquement audit détecteur pour produire des signaux lumineux identiques aux précédents et les envoyer dans la troisième branche après amplification, en ce que la quatrième branche comporte des moyens pour renvoyer les signaux lumineux amplifiés vers une section aval de la ligne de transmission de
15 données de manière à fonctionner en coupleur d'accès à un bus série lorsque le dispositif de renvoi est dans son premier état, et en ce qu'il comporte des moyens pour faire passer le dispositif de renvoi dans son second état de manière à isoler du bus série le détecteur et l'émetteur formant coupleur d'accès tout en permettant la transmis-
20 sion de l'information entre ladite section amont et ladite section aval de la ligne de transmission.

L'invention concerne enfin un multipôle optique comportant au moins deux quadripôles optiques tels que définis ci-dessus, disposés de manière à être superposés, le support mobile et au moins un
25 miroir monté dans celui-ci étant disposés de manière telle que la commutation simultanée des quadripôles entre l'un et l'autre desdits premier et second états est réalisée par rotation du support mobile.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre donnée à titre d'exemple non limitatif en liaison avec
30 les dessins qui représentent :

- les figures 1 et 2, un mode de réalisation d'un quadripôle optique selon l'invention, respectivement dans son premier et son second état de fonctionnement ;
- la figure 3, un multipôle optique selon l'invention.

Selon les figures 1 et 2, un quadripôle optique selon l'invention, désigné par le repère général 1, comporte quatre branches (A, B, C, D) disposées à 90° l'une par rapport à l'autre et dans un même plan, chacune constituant une vue d'émission et/ou de réception optique.

5 A la croisée des branches, au centre d'un élément central 11 présentant quatre prolongements 10 dans lesquels sont alésées les voies optiques, est disposé un miroir de renvoi 3 destiné à renvoyer les rayons lumineux de la branche A vers la branche B, et de la branche C vers la branche D. Ceci constitue un premier état ou état
10 de travail représenté à la figure 1.

Dans un second état, le miroir 3 est effacé et la propagation des rayons lumineux se fait directement de la branche A vers la branche D et de la branche B vers la branche C. Pour ce faire, le miroir 3 est monté dans un support mobile 1' constitué par un
15 cylindre, et qui peut tourner entre deux butées dans un alésage dont l'axe ZZ' est décalé par rapport à l'intersection des axes XX' et YY' des voies optiques. Préférentiellement l'axe ZZ' est perpendiculaire aux axes XX' et YY', comme représenté sur les figures 1 et 2. Selon la figure 1, le miroir 3 se trouve positionné de telle sorte que sa
20 face réfléchissante coupe l'intersection des axes XX' et YY' et forme avec ceux-ci un angle de 45° produisant la déviation recherchée. Les rayons lumineux issus de la branche A sont déviés vers la branche B et ceux issus de la branche C, vers la branche D. Selon la figure 2, le support mobile, après rotation de 180° autour de son axe
25 ZZ', est positionné de manière telle que le miroir 3 laisse passer les rayons lumineux directement de la branche A à la branche D et de la branche C à la branche B.

Le quadripôle optique selon l'invention est susceptible de plusieurs applications. C'est la fonction coupleur d'accès qui est
30 illustrée. La branche A du quadripôle reçoit un signal en provenance d'une ligne L de transmission optique. En position de fonctionnement (figure 1), la lumière reçue par la branche A est renvoyée vers la branche B et est recueillie par un récepteur optique terminal R_1 qui d'une part les retransmet par une ligne auxiliaire L'_1 à un émetteur

optique terminal E_1 et d'autre part décode l'information en vue de son utilisation (sqrte S). L'émetteur optique E_1 est connecté à la branche C située dans le prolongement de la branche B et le miroir 3 renvoie la lumière vers la branche D située dans le prolongement de la branche A.

5 Un dispositif de détection associé de préférence à l'émetteur optique terminal E_1 vérifie le fonctionnement de la transmission de l'information en réalisant des tests connus en soi sur les signaux. Si ces tests permettent de détecter une anomalie ou une panne, un
10 dispositif de commande actionne le miroir 3 vers son second état où la lumière passera directement de la branche A à la branche D, isolant ainsi le coupleur d'accès sans perturber la transmission dans la ligne.

La figure 3 représente un multipôle optique associant des
15 quadripôles optiques tels que décrits ci-dessus et qui sont empilés. Au moins un miroir est monté dans le support mobile l' de telle sorte que la commutation simultanée des quadripôles entre l'un et l'autre desdits premier et second état est réalisée par rotation du support mobile. Le montage de plusieurs miroirs dans le support
20 mobile l' peut permettre de placer au moins un quadripôle dans le premier état alors qu'au moins un autre quadripôle est dans le second état, la commutation des quadripôles entre l'un et l'autre état restant simultanée.

REVENDICATIONS

1. Quadripôle optique comportant quatre branches (A, B, C, D) et un dispositif de renvoi (3) qui comprend un miroir monté sur un support (1') mobile, caractérisé en ce que ces quatre branches (A, B, C, D) présentent chacune des moyens pour recevoir et/ou pour
5 transmettre des rayons lumineux selon des faisceaux optiques, ce dispositif de renvoi (3) présentant deux états de fonctionnement, un premier état où il est réfléchissant et est susceptible de renvoyer la lumière entre une première (A) et une deuxième (B) branche d'une part, ainsi qu'entre une troisième (C) et une quatrième (D) branche
10 d'autre part et un second état où il laisse passer la lumière entre la première (A) et la quatrième (D) branche d'une part, ainsi qu'entre la deuxième (B) et la troisième (C) d'autre part, ce support (1') étant mobile en rotation entre deux positions, la première correspondant audit premier état et dans lequel le miroir (3) est disposé à
15 l'intersection (XX', YY') des axes des faisceaux optiques des branches (A, B, C, D) et la seconde correspondant au second état et dans laquelle le miroir (3) est en dehors du trajet des rayons lumineux.

2. Quadripôle optique selon la revendication 1, caractérisé en ce que les quatre branches (A, B, C, D) sont coplanaires et en ce que
20 chaque branche forme avec les branches adjacentes un angle de 90°.

3. Quadripôle optique selon une des revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le support (1') mobile en rotation est cylindrique et est monté dans un alésage dont l'axe (ZZ') est décalé par rapport à l'intersection (XX', YY') des axes des faisceaux optiques.

25 4. Quadripôle optique selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la première branche (A) est agencée pour recevoir des signaux lumineux porteurs d'informations d'une section amont d'une ligne optique (L) de transmission de donnée, en ce que la deuxième branche (B) est reliée à un détecteur (R_i) pour

- détecter lesdits signaux lumineux, en ce que la troisième branche (C) comporte un émetteur (E_1) desdits signaux lumineux relié électriquement (2) audit détecteur (R_1) pour produire des signaux lumineux identiques aux précédents et les envoyer dans la troisième
- 5 branche (C) après amplification, en ce que la quatrième branche (D) comporte des moyens pour renvoyer les signaux lumineux amplifiés vers une section aval de la ligne de transmission de données de manière à fonctionner en coupleur d'accès à un bus série lorsque le dispositif de renvoi (3) est dans son premier état, et en ce qu'il
- 10 comporte des moyens pour faire passer le dispositif de renvoi (3) dans son second état de manière à isoler du bus série le détecteur et l'émetteur formant coupleur d'accès tout en permettant la transmission de l'information entre ladite section amont et ladite section aval de la ligne de transmission.
- 15 5. Multipôle optique caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux quadripôles optiques (1) selon une des revendications précédentes, disposés de manière à être superposés, et en ce que le support mobile (1') et au moins un miroir (3) monté dans celui-ci étant disposés de manière telle que la commutation simultanée des
- 20 quadripôles entre l'un et l'autre desdits premier et second états est réalisée par rotation du support mobile (1').

FIG. 1






FIG. 2



FIG_3





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0128800

Numéro de la demande

EP 84 40 1054

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 3)
Y	DE-A-3 135 205 (PHILIPS KOMMUNIKATIONS INDUSTRIE A.G.) * page 6, ligne 12 - page 7, ligne 13; figure 1 *	1,2	G 02 B 7/26 H 04 B 9/00
Y	--- PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, volume 6, no. 13, 26 janvier 1982, (P-99)(891) & JP - A - 56-137305 (MITSUBISHI DENKI K.K.)(27-10-1981) * en entier *	1,2	
A	--- PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, volume 4, no. 103, 23 juillet 1980, (P-20)(585), page 33P20 & JP - A - 55-60902 (FUJITSU K.K.) 08-05-1980 * en entier *	1,5	
A	--- PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, volume 6, no. 62, 21 avril 1982, (P-111)(940) & JP - A - 57-5006 (MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K.) 11-01-1982 * en entier *	1,2,4	G 02 B H 04 B G 02 F
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 3)
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 19-09-1984	Examineur MORRELL D.M.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

Le 19-09-1984